

BUC Mini 16W banda KU



- Potência de saída 42dBm
- Fonte de referência interna opcional
- Conformidade com RoHS
- Tamanho compacto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Número do modelo	Descrição	RF(GHz)	IF (MHz)
MB16WRSABKU MB16WRSANBKU	Banda Ku de 16W série R, Conector de tipo F ou N	14.5-14.8	950-1250
Entrada	Parâmetros	Especificações	
	Faixa de frequência	950-1250 MHz	
	Impedância	75 Ohm ou 50 Ohm	
	Entrada VSWR	2 : 1	
	Interface	Conector tipo F ou N	
Saída	Faixa de frequência	14.5-14.8	
	Saída VSWR	2 : 1	
	Interface	WR75G	
	Espúrio	Na banda -60 dBc	
		Fora da Banda -50 dBc	
Proteção	Automaticamente desliga a transmissão no caso de falha no oscilador local		

Características de transferência				
Desempenho de conversão	Ganho de conversão (típ)	68 dB		
	P1dB mínimo	42 dBm		
	Intermodulação de terceira ordem (dois tons)	-25 dBc a 3 dB de desvio total do P1dB nominal		
	Variação de ganho	Temperatura de funcionamento excessiva	4dB	
		Acima de 54 MHz:	1.5dB	
		Em toda a largura de banda	4dB	
Oscilador local	Frequência(GHz)	14.50-14.80 GHz (LO= 13.55 GHz)		
	Ruído de fase (típ)	100 Hz -65 dBc/Hz		
		1 KHz -75 dBc/Hz		
		10 KHz -85 dBc/Hz		
		100 KHz -95 dBc/Hz		
	Referência externa	Frequência	10 MHz	
		Nível	-5 a +5 dBm @ Porta de entrada	
Ruído de fase máximo		-135 dBc/Hz Máx. @ 1 KHz Desvio		
Alimentação	Tensão de alimentação	36-60 VDC		
	Consumo de energia	180W		
Ambiental	Temperatura de operação	-40 to +55°C		
	Humidade / IP	Até 100% / IP54		
Mecânica	Dimensão e peso	170 x 120 x 110 mm / 2.37 kg		
	Função M&C	RS-485, RS-232, ou Ethernet		



DESENHO TÉCNICO 16W

