

Conector de Rosca SC/APC

Tamanho compacto
Uso direto na ONU
Aplicação no projeto FTTH
Redução de soquetes e adaptadores
Economia de custo
Cabo interno montável em campo







Especificação Técnica

Escopo do cabo: 3,0 x 2,0 mm

Tamanho: 58*9*7,4 mm

Diâmetro da fibra: 125µm (G652D e G657A)

Modo: SM

Tempo de operação: 15s Perda de inserção: ≤ 0,3dB típ. Perda de inserção: ≤ 0,5 max. Perda de retorno: ≥55 dB

Reutilização: 10 vezes

Resistência ao aperto da fibra: 5N

Resistência à tração: 50N Temperatura: -40 ~ +85 °C

Teste de resistência à tração: Faixa de IL ≤0,3dB Faixa de RL ≤5dB Durabilidade mecânica (500 vezes): Faixa de IL ≤0,3dB Faixa de RL ≤5dB

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br

Informações de Suporte

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço (www.grupogreatek.com.br/sac/), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

E-mail

suporte@greatek.com.br (Consumidor final pessoa física) atendimentocliente@greatek.com.br (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

Telefone 12 3932 2500 **Whatsapp** 12 99100 6131

Termos de Uso e Garantia disponíveis em nosso site https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/

ATENÇÃO

O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br