

●
CNSCUPC11



Conector de Rosca **SC/UPC**

- Tamanho compacto
- Uso direto na ONU
- Aplicação no projeto FTTH
- Redução de soquetes e adaptadores
- Economia de custo
- Cabo interno montável em campo


CNSCUPC11



Especificação Técnica

Escopo do cabo: 3,0 x 2,0 mm

Tamanho: 58*9*7,4 mm

Diâmetro da fibra: 125µm (G652D e G657A)

Modo: SM

Tempo de operação: 15s

Perda de inserção: ≤ 0,3dB típ.

Perda de inserção: ≤ 0,5dB max.

Perda de retorno: ≥45 dB

Reutilização: 10 vezes

Resistência ao aperto da fibra: 5N

Resistência à tração: 50N

Temperatura: -40 ~ + 85°C

Teste de resistência à tração: Faixa de IL ≤0,3dB Faixa de RL ≤ 5dB

Durabilidade mecânica (500 vezes): Faixa de IL ≤0,3dB Faixa de RL ≤5dB

Suporte: Whatsapp 12 99100

6131

suporte@greatek.com.br

www.grupogreatek.com.br

[br](#)



● Informações de Suporte

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço (www.grupogreatek.com.br/sac/), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

E-mail

suporte@greatek.com.br (Consumidor final pessoa física)

atendimentocliente@greatek.com.br (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

Telefone 12 3932 2500

Whatsapp 12 99100 6131

Termos de Uso e Garantia disponíveis em nosso site <https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/>

ATENÇÃO

O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.

Suporte: Whatsapp 12 99100
6131

suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br

